

Všeobecné vlastnosti , údržba ,pravidla a záruka na profily Everwood

Použití-profily Everwood mají široké použití např.ploty,výplně bran,vrat a balkónů , lavičky, lávky , obklady domů , prahy , ukončovací lišty a hlavně všude tam, kde z důvodů vlhka mohou nahradit přírodní materiály.

Nemohou být použity jako konstrukčně nosné nad bezpečnou výškou!

Charakteristika-profily Everwood jsou vyrobeny z integrálně nadouvaného,zdravotně nezávadného polystyrenu.Jedná se o plné profily probarvené ve hmotě,povětrnostně stálé, nenasákavé, nepodléhající vlivu plísní,hmyzu a dřevokazných hub ve standardních podmínkách.

Tolerance rozměrů-tolerance rozměrů je 2%

Barevná stálost-profily Everwood standardně obsahují UV filtr,přesto účinkem slunečního záření matovějí a přecházejí ke světlejším odstínům,v případě bílé pak ke slonové kosti.Odstín se stabilizuje cca po 6 měsících.

Odstín-odstín profilů Everwood se z technologických důvodů může lehce lišit mezi jednotlivými latěmi,zvláště pak mezi výrobními sériemi (nejedná se o polep fólií s opakujícím se vzorem).

Tepelná roztažnost-profily Everwood a výrobky z nich mají maximální tepelnou roztažnost cca 6mm/1bm při teplotních rozdílech léto-zima.Všeobecně platí,že tyto výrobky musí být uchyceny tzv.plovoucím způsobem z důvodů rozdílné dilatace(roztažnosti) oproti jiným materiálům(kov,dřevo,beton atd.).Vlivem přímého slunce a při nerovnoměrném teplotním namáhání může docházet k tvarovým změnám.

Tepelná odolnost-profily Everwood mají tepelnou odolnost cca do 70 stupňů,není dovoleno na tyto odkládat předměty o vyšší teplotě,nebo je instalovat v blízkosti tepelných zářičů a otevřeného ohně-**nebezpečí požáru!**

Obrábění-profily Everwood obrábíme stejným způsobem jako dřevo tj.řezáním,vrtáním , frézováním , pilováním atd.Natavení ploch zabráníme chlazením nebo větší řeznou rychlostí.

Přípevnění(fixace)-profily Everwood kotvíme lepením nebo vruty a šrouby s doporučeným průměrem 5mm a větším v závislosti na druhu aplikace a použitého materiálu.Maximální doporučené rozteče při montáži jsou do 600mm,celková délka profilů do 3000mm.

Údržba-profily Everwood udržujeme běžnými saponáty,nebo tekutými prášky s jemným brusným efektem bez obsahu chlóru.Nedoporučujeme používání organických rozpouštědel, které nenávratně naruší uzavřený povrch.Výrobky mohou být taktéž opatřeny akrylovým nebo syntetickým nátěrem.

Skladování-profily Everwood skladujeme na rovném povrchu v bezpečné vzdálenosti od tepelných zářičů.Výrobky se nesmějí skladovat ve svazcích a zabalené ve fólii na přímém slunci a dešti.

Záruční podmínky-na vyrobené profily poskytujeme standardní záruku 24měsíců při dodržení výše uvedených podmínek montáže a skladování.Záruka se nevztahuje na barevný odstín a poškození vyššími vlivy a vandalismem.Všechny práce a náklady spojené s výměnou vadných kusů jsou vyjmuté ze záruky.

Případné nejasnosti konzultujte s výrobcem.Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením výše uvedených pravidel!

Všeobecné vlastnosti , údržba ,pravidla a záruka na profily Everwood

Použití-profily Everwood mají široké použití např.ploty,výplně bran,vrat a balkónů , lavičky, lávky , obklady domů , prahy , ukončovací lišty a hlavně všude tam, kde z důvodů vlhka mohou nahradit přírodní materiály.

Nemohou být použity jako konstrukčně nosné nad bezpečnou výškou!

Charakteristika-profily Everwood jsou vyrobeny z integrálně nadouvaného,zdravotně nezávadného polystyrenu.Jedná se o plné profily probarvené ve hmotě,povětrnostně stálé, nenasákavé, nepodléhající vlivu plísní,hmyzu a dřevokazných hub ve standardních podmínkách..

Tolerance rozměrů-tolerance rozměrů je 2%

Barevná stálost-profily Everwood standardně obsahují UV filtr,přesto účinkem slunečního záření matovějí a přecházejí ke světlejším odstínům,v případě bílé pak ke slonové kosti.Odstín se stabilizuje cca po 6 měsících.

Odstín-odstín profilů Everwood se z technologických důvodů může lehce lišit mezi jednotlivými latěmi,zvláště pak mezi výrobními sériemi (nejedná se o polep fólií s opakujícím se vzorem).

Tepelná roztažnost-profily Everwood a výrobky z nich mají maximální tepelnou roztažnost cca 6mm/1bm při teplotních rozdílech léto-zima.Všeobecně platí,že tyto výrobky musí být uchyceny tzv.plovoucím způsobem z důvodů rozdílné dilatace(roztažnosti) oproti jiným materiálům(kov,dřevo,beton atd.).Vlivem přímého slunce a při nerovnoměrném teplotním namáhání může docházet k tvarovým změnám.

Tepelná odolnost-profily Everwood mají tepelnou odolnost cca do 70 stupňů,není dovoleno na tyto odkládat předměty o vyšší teplotě,nebo je instalovat v blízkosti tepelných zářičů a otevřeného ohně-**nebezpečí požáru!**

Obrábění-profily Everwood obrábíme stejným způsobem jako dřevo tj.řezáním , vrtáním , frézováním , pilováním atd.Natavení ploch zabráníme chlazením nebo větší řeznou rychlostí.

Přípevnění(fixace)-profily Everwood kotvíme lepením nebo vruty a šrouby s doporučeným průměrem 5mm a větším v závislosti na druhu aplikace a použitého materiálu.Maximální doporučené rozteče při montáži jsou do 600mm,celková délka profilů do 3000mm.

Údržba-profily Everwood udržujeme běžnými saponáty,nebo tekutými prášky s jemným brusným efektem bez obsahu chlóru.Nedoporučujeme používání organických rozpouštědel, které nenávratně naruší uzavřený povrch.Výrobky mohou být taktéž opatřeny akrylovým nebo syntetickým nátěrem.

Skladování-profily Everwood skladujeme na rovném povrchu v bezpečné vzdálenosti od tepelných zářičů.Výrobky se nesmějí skladovat ve svazcích a zabalené ve fólii na přímém slunci a dešti.

Záruční podmínky-na vyrobené profily poskytujeme standardní záruku 24měsíců při dodržení výše uvedených podmínek montáže a skladování.Záruka se nevztahuje na barevný odstín a poškození vyššími vlivy a vandalismem.Všechny práce a náklady spojené s výměnou vadných kusů jsou vyjmuté ze záruky.

Případné nejasnosti konzultujte s výrobcem.Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením výše uvedených pravidel!